

深圳市奥博特电子有限公司

Tel:86-755-89958277 Fax:86-755-89958274 Email:sales@SZABT.com Http://www.SZABT.com

产品技术规格		编制	审核	批准
型号:	用途:			
发布时间:	4/14/2007 8:35:00 PM			
通用类/单一类	文件编号:		版本.: 1.0	页号: 1 之 1

3PN0508S 智能型 NIMH/NICD 电池充电器 (墙插型)

序号	项 目	单 位	特 征 值	备 注
输入特性				
01	额定输入	V ac	100~240Vac 50/60Hz	
02	输入电压范围	V ac	90~264Vac	
03	额定输入电流	A	0.1Arms	INPUT:220V OUTPUT:Full load
04	最大输入功率	W	6	
输出特性				
05	额定输出电压	V dc	6.4V	
06	输出电压范围	V dc	4VDC ~ 8VDC	
07	适用电池规格	Ah	3.6~4.8V 700mAH~4000mAh	4.8V 最佳, 3.6V 可兼容
08	恒流充电电流 1 (快充)	A	0.6 ± 0.1A	
09	恒流充电电流 2 (涓流)	A	<0.08	
11	最大充电时间	hour	8 小时	可选内置定时器
12	最大输出功率	W	4W	
13	断电保持时间 (典型值)	ms	NC	Input: 220Vac Output: Full load
14	纹波电流 (典型值)	mA	20	Input: 220Vac Output: Full load
15	快充/涓流转换条件		-ΔV > 5mV /CELL(TYP) VMAX>=1.6V/cell 或定时器动作	对镍镉电池, VMAX 设定在 1.8V/节
16	LED 指示灯标识		红色: 快充 绿色: 涓流/待机	
17	输出短路保护 输出反接保护	-	有 无	短路电流 < 0.2A
18	效率	%	>70%	At max. load
环境条件				
19	工作温度范围	°C	-10 ~ +40	Full load & natural convection.
20	工作湿度范围	%RH	< +90	Relative humidity, non-condensing.
21	存储温度	°C	-40 ~ +70	
22	存储湿度	%RH	0 ~ +95	Relative humidity, non-condensing.
23	冷却方式	-	Natural convection	
24	温度系数	%	--	
25	抗振动		5MM/50HZ/600S	Non-operating condition.
26	抗冲击		1 米高, 水泥地板, 3 次	Non-operating condition.
机械尺寸				
27	重量	g	90	
28	外形尺寸	mm	61X65X25	Casing only
29	输入输出线及接线端子	-	客户指定	
安全特性				
30	最大温升	°C	< 40 on casing	At any line and Max. Load
31	安全规格标准	-	EN60335-2-29	
32	EMC 特性	-	EN55014B	
33	MTBF	hrs	30000	
34	防静电等级	kV	8.0	
35	隔离耐电压	V	i/p to o/p: 3000 (1 min.)	For final unit, cut-off current =10mA